



Viðauki 2d

Tækniröfur um til ADSL búnað/VDSL2 merkja og
línudeila til tengingar yfir ISDN

1. apríl 2009

Style Definition: Normal: Font: (Default) Arial, 10 pt, Icelandic, Expanded by 0,1 pt, Indent: Left: 2 cm, Right: -0,04 cm, Space After: 6 pt, Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Font: (Default) Arial, 36 pt, Font color: Blue, Character scale: 100%, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Forsida1, Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Line spacing: single

Formatted: Font: Arial, 36 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 16 pt, Font color: Blue, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Titildót2, Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm

Formatted: Font: (Default) Arial, 16 pt, Font color: Blue

Formatted: Font: (Default) Arial, 16 pt, Font color: Blue, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 16 pt, Font color: Blue, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 16 pt, Font color: Blue, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 16 pt, Font color: Blue, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 16 pt, Font color: Blue, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 16 pt, Font color: Blue, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Footer



⌄
Tilvís
anir

⌄ Október 2015

Efnisyfirlit

1	Skilgreiningar	3
2	Tilvísanir	3
3	Skýringar á kröfum til búnaðar	4
4	Fylgiskjal A Kröfur til xDSL merkis á koparlínu	6
5	Fylgiskjal B Kröfur um flutning ISDN U-sniðs merkja gegnum deila	8
6	Fylgiskjal C - Mæliaðferð sem mælt er með fyrir tíðnibéttleika og heildarafl	3
6.1	Fylgiskjal C.1 Tíðnibéttleiki og heildarafl fyrir ADSL línukóða	3
6.2	Fylgiskjal C.2 Dæmi um mælirás	5

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Field Code Changed

1 Skilgreiningar

<u>ETSI TS</u>	<u>Staðlastofnun evrópskra fjarskiptafyrirtækja</u>
<u>ITU</u>	<u>Alþjóðafjarskiptastofnunin</u>
<u>ISDN</u>	<u>Stafrænt símkerfi með gagnaflutningsgetu allt að 128 kb/s</u>
<u>ADSL</u>	<u>Ósamhverf stafræn notendalína</u>
<u>DSL eða xDSL</u>	<u>Aðferð sem gerir háhraðagagnaflutning mögulegan á heimtaugum (Digital Subscriber Line)</u>

Formatted

2 Tilvísanir

- ETSI TR 101 952-1-31 (05/02): Access network xDSL transmission filters; Part 1: ADSL
1. splitters for European deployment; Sub-part 3: Specification of ADSL/ISDN splitters.
 2. [2] ITU-T G.992.1 (06/99): Transmission systems and media, digital systems and networks. Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers.
 3. [3] Transmission and Multiplexing (TM): Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) – Coexistence of ADSL and ISDN - BA on the same pair, ETSI TS 101 388 v1.1.1 (1998-11)
 4. ITU-T G.992.2 (06/99): Transmission systems and media, digital systems and networks. Splitterless Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers.
 - ITU-T G.992.3 (07/2002): Transmission systems and media, digital systems and networks. Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2)
 5. [4] ITU-T G.992.5 (05/2003): Transmission systems and media, digital systems and networks. Digital sections and digital line system – Access networks; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers – Extended bandwidth ADSL2+ (2 (ADSL2), including Draft new Amendment 2 to Annex J and Draft new Annexes L and M to Recommendation G.992.3. ADSL2+)
 6. 2-ITU-T G.992.5 (05/2003): Transmission systems and media, Digital systems and networks. Digital sections and digital line system – Access networks; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers (ADSL2+), including Draft new Amendment 2 to Annex J and Draft new Annexes L and M to Recommendation G.992.3.
 7. ITU-T Series G: Transmissions systems and media digital systems and networks. Digital sections and digital line system – Access networks; Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2) 993.2. (pre-published 02-2006)
 8. ETSI TS 101 952-2-1 (11/2002): Access network xDSL transmission filters; Part 1: VDSL splitters for European deployment; Sub-part 3: Specification of VDSL/ISDN splitters.

Formatted

Formatted

Formatted: Default, Left, Indent: Left: 2 cm, Hanging: 0,75 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Default, Indent: Left: 2 cm, Hanging: 0,75 cm, Right: 0 cm, Space After: 6 pt, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted

Formatted

Formatted: Default, Left, Indent: Left: 2 cm, Hanging: 0,75 cm, Right: 0 cm, Space After: 6 pt, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted

Formatted

Formatted

Field Code Changed

3 Skýringar á kröfum til búnaðar

- Markmiðið með tæknikröfum þessum er að tryggja eftirfarandi:
- ISDN þjónusta sem er á koparlínu með skiptum aðgangi skal virka án óásættanlegra
 - truflana.
 - Margs konar DSL þjónusta sem er á mismunandi koparlínu í sama streng skal virka -
 - án óásættanlegra gagnkvæmra truflana.
 - Rekstrareftirlit og bilanabjónustu vegna ISDN þjónustu má ekki gera flókari
 - en þörf krefur.
 - Taka skal tillit til öryggis starfsmanna sem vinna við koparnetið og endabúnað
 - þess.
- Tilgangurinn með þeim tæknikröfum sem settar eru fram í þessum viðauka er ekki að tryggja rekstur ~~ADSLxDSL~~ þjónustunnar. Rekstraraðili ~~ADSLxDSL~~ þjónustu með skiptum aðgangi að koparlínu er sjálfur ábyrgur fyrir því að láta framkvæma þær prófanir á deilum og öðrum ~~ADSLxDSL~~ búnaði til að tryggja það að ~~ADSL~~ þjónustan virki.
- Hér á eftir er lýst þeim kröfum sem gerðar eru til ~~ADSLxDSL~~ sendi- og móttökubúnaðar (fylgiskjal A) og ~~ADSLxDSL~~ deila (fylgiskjal B). Ef ~~ADSLxDSL~~ búnaðurinn er ekki í gegnum deilinn, einangraður frá línunni hvað jafnstraum varðar, skal hann auk þess uppfylla kröfur sem gerðar eru til búnaðar í greininni "~~Tækniskilmálar fyrir fullan aðgang að koparlínu~~": viðauka 2b.
- Fingöngu eru leyfðir hjávirkir (~~passive~~)e. ~~passive~~) deilar sem hleypa ISDN merkinu (U-snið) óhindrað í gegn. Ekki er hægt að viðurkenna til notkunar deila sem innihalda virkar rafrásir. Þó eru rafrásir til varnar yfirspennu (eldingar) undanþegnar þessari reglu. Deilarnir skulu þannig gerðir, að ~~xDSL~~ ~~ADSL~~ búnaðurinn sé hvað jafnstraum varðar einangraður frá línunni. ~~Mynd 1~~ ~~Mynd 1~~ sýnir þau skil þar sem uppfyllt skulu vera skilyrði sem sett eru fram í fylgiskiölum A og B.

Formatted: Font: Arial, 16 pt, Font color: Text 1, Expanded by 0,15 pt

Formatted

Formatted: Heading 1, Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm

Formatted

Formatted

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 2,25 cm, Hanging: 0,5 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1,67 cm + Indent at: 2,3 cm

Formatted

Formatted

Formatted: List Paragraph, Left, Indent: Left: 2,25 cm, Hanging: 0,5 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1,67 cm + Indent at: 2,3 cm

Formatted

Formatted

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Auto, Expanded by 0,1 pt

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm


Formatted

Formatted
Field Code Changed

Viðauki 2d

Ekki eru gerðar ákveðnar kröfur um útlitslega uppbyggingu eða skiptingu deila og annars ADSL/VDSL búnaðar. Nauðsynlegar tengisnúður og endatengi til tengingar á ADSL/VDSL búnaði við koparlínuna teljast hluti af ADSL/VDSL búnaðinum.

4 Tæknikröfur til búnaðar



Mynd 4.1: Skýringarmynd af ADSL/VDSL-endaþúnaði með deilum. Síndir eru viðmiðunarpunktur þar sem prófunarkröfur í fylgiskjöllum A og B eiga að vera uppfylltar.

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted

Formatted: Font: 10 pt, Character scale: 84%

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Field Code Changed

Formatted: Font: Arial, Font color: Text 2, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Caption, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted

Formatted: Font: 10 pt, Character scale: 102%

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted

Field Code Changed

4 Fylgiskjal A Kröfur til ADSL2 merkis á koparlínu

Heimilt er að tengja ADSL, ADSL2- og ADSL2+ og VDSL2 búnað með DMT línukóða eins og skilgreint er í tilvísun [2] [3] [4] [5] og [6]. Fullnægt skal kröfunum sem fram koma í töflu 1. Mælipunktur eru í A_c og A_k.

Tafla 1: ADSL eða VDSL2 tækni sem nýta má á mynd- og skiptum aðgangi yfir ISDN línu.

Kröfurnar þjóna því markmiði að tryggja samnotkun á mismunandi DSL þjónustu, sem tengd er á mismunandi koparlínur í sama streng.

Kröfur

Tilvísun í kröfur		Tilvísun í prófunaraðferð
Tækni	Tilvísun	
xDSL tækni	Annex	
ADSL Jafnvægi á mót-jörð	Tilv. [2], blutt A.4.3.1 Tilv. [3], blutt A.4.3.3+Annex B (tilvísun 2)	Tilv. [2], blutt A.4.3.1 Tilv. [3], blutt A.4.3.3.1
ADSL2 Tíðnibéttleiki- niðurstreymismerkis- og heildarafl í tíðnibilinu frá 0 Hz- til 11 MHz	Tilv. [2]: kafli B1 Tilv. [3]: kafli B1 Tilv. [4]: kafli B1+Annex B (tilvísun 5)	Fylgiskjal C.1 í þessum viðauka
Tíðnibéttleiki- uppstreymismerkis- og heildarafl í tíðnibilinu frá 0 Hz- til 11 MHz	Tilv. [2]: kafli B2 Tilv. [3]: kafli B2 Tilv. [4]: kafli B2+Annex B (tilvísun 5)	Fylgiskjal C.1 í þessum viðauka
VDSL2	Annex B (tilvísun 7)	

Tafla 1: Prófunaraðferðir og kröfur til ADSL-merkis á línu.

Formatted: Font: Arial, 16 pt, Font color: Text 1, Character scale: 102%

Formatted

Formatted: Heading 1, Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm

Formatted

Formatted: Caption, Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Line spacing: single

Formatted

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto, Character scale: 100%

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted Table

Deleted Cells

Formatted: Font: Arial, 10 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: Arial, 10 pt

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto

Formatted

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: Arial, 10 pt

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: Arial, 10 pt

Formatted: Font: Arial, 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted

Field Code Changed

Fullnægt skal kröfunum sem fram koma í töflu 1. Mælipunktur eru í Ac og Ak á mynd 1.

Kröfurnar þjóna því markmiði að tryggja samnotkun á mismunandi xDSL þjónustu.

sem tengd er á mismunandi koparlínur í sama streng.

Í öllum tilfellum skal nota línudeili hjá endanotenda.

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Field Code Changed

5 Fylgiskjal B Kröfur um flutning ISDN U-sniðs merkja gegnum deila

Kröfurnar í þessu fylgiskjali hafa það að markmiði að tryggja ótruflaðan flutning ISDN U-sniðs merkja í gegnum deila, bæði í sírstöð og hjá notanda, auk þess að tryggja að hægt sé að mæla línuna frá sírstöð vegna rekstrarþjónustu og bílanaleitara.

Kröfurnar sem taldar eru upp í töflu 2 eiga að vera uppfylltar annars vegar milli viðmiðunarpunktanna Bc og Cc og hins vegar Bk og Ck (sbr. mynd 1). Kröfurnar í töflu 2 eiga að vera uppfylltar fyrir línustrauma milli 0 og 50 mA. ADSL xDSL útgangurinn á deilinum skal við prófun vera tengdur kenniviðnámi sem líkir eftir ADSL xDSL sendi- og móttökubúnaðinum.

Í ZADSL sbr. 5.2 í tilvísun [1].

í
töflu
2 er
lýsin
á
kröf
um
til
miðl
ægr
a
deil
a
sem
og
til
deil
a
hjá
end
anot
end
um.

Við
prófunina
sem lýst
er í töflu 2
skulu
xDSL
tengiskil á
deilinum
vera
tengd
viðnámi
sem líkir
eftir
viðnámi
xDSL
búnaðarin
s. Nota
má Z

Kröfur Tilvísun í kröfur

Tilvísun í
prófunaraðferð

Viðauki 2d 8

Formatted: Font: Arial, 16 pt, Font color: Text 1

Formatted: Heading 1, Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted

Formatted

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Line spacing: single

Formatted

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto, Character scale: 100%, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Right: 0 cm, Line spacing: single

Formatted

Formatted

Formatted: Right: 0 cm

Formatted

Formatted

Field Code Changed

Tafla 2: Kröfur til jafnstraumseiginleika fyrir merkjaleiðina frá ISDN inngangi til línu í deili

Atriði	Kröfur til deila	
Jafnstraumsviðnám ISDN merkjaleiðarinnar merkjaleiðar	Tílv. {Tilvísun 1}: Kafli 6. eða 9 (5.1.31)	Tílv. {1}: Kafli 6.1.3
Deyfing ISDN merkis	Tílv. {Tilvísun 1}: Kafli eða 9 (6.3 Ath 32.1)	Tílv. {1}: Kafli 6.3
Aðlögunardeyfing ISDN merkis	Tílv. {Tilvísun 1}: Kafli eða 9 (6.4 Ath 32.2)	Tílv. {1}: Kafli 6.4 Ath 3
Jafnvægi gagnvart jörð	Tílv. {Tilvísun 1}: Kafli eða 9 (6.52.3)	Tílv. {1}: Kafli 6.5
Deyfing ADSL merkis við ISDN inngang port	Tílv. {Tilvísun 1}: Kafli eða 9 (6.6 Ath 3.1)	Tílv. {1}: Kafli 6.6
Grúppuhraði Útbreiðsluhraði á ISDN merkis	Tílv. {Tilvísun 1}: Kafli eða 9 (6.812)	Tílv. {1}: Kafli 6.8

Tafla 2: Kröfur til jafnstraumseiginleika fyrir merkjaleiðina frá ISDN inngangi til línu í deili.

Ath 3.1: Aðeins kröfurnar sem gilda fyrir línukóða 2B1Q skulu vera uppfylltar.

Formatted

Deleted Cells

Formatted: Font: Arial, 10 pt, Font color: Auto, Character scale: 101%, Expanded by 0,1 pt

Formatted Table

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: Arial, 10 pt, Character scale: 101%

Formatted: Font: Arial, 10 pt, Font color: Auto, Character scale: 101%, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: Arial, 10 pt, Character scale: 101%

Formatted

Formatted: Font: Arial, 10 pt, Font color: Auto, Character scale: 101%, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted

Formatted

Formatted: Font: Arial, 10 pt, Font color: Auto, Character scale: 101%, Expanded by 0,1 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: Arial, 10 pt, Character scale: 101%

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted

Formatted

Formatted: Font: 10 pt, Character scale: 108%

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Arial, Bold, Font color: Auto, Character scale: 113%, Lowered by 0,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm

Formatted



tted: Footer

6 Fylgiskjal C - Mæliaðferð sem mælt er með fyrir tíðnibéttleika og heildarafl

Fylgiskjal þetta lýsir mæliferð þeirri sem mælt er með fyrir tíðnibéttleika og heildarafl á ADSL línumerkj.

6.1 Fylgiskjal C.1 Tíðnibéttleiki og heildarafl fyrir ADSL línukóða

Þæði skal prófa búnaðinn við stöðugan rekstur og einnig við uppkeyrslu búnaðarins. Við mælingu á tíðnibéttleika og heildarafl er notuð eftirfarandi mæliuppsetning.



Mynd 2-2: Uppsetning við mælingu á afltíðnibéttleika og heildarafl, hér sýnd við

mælingu á

niðurstraumsmerki.

Mælirásin skal hafa eftirfarandi eiginleika:

- Hafa rétt kennivíðnám bæði á inn- og útgangi.
- Deyfa merkið milli búnaðar á báðum endum nægilega til að tryggja að endabúnaður á báðum endum sendi hámarks útgangsafl (sbr. að ADSL búnaður dregur sjálfkrafa úr aflri ef lítil deyfing er á línunni).
- Tryggja að annars vegar uppstraumsmerkið og hins vegar niðurstraumsmerkið sé mælanlegt án truflana frá merki úr gagnstæðri stefnu.

Til mælinga er t.d. hægt að nota mælirásina á mynd 3. Mynd 3.

Formatted

Formatted

Formatted: Caption, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm

Formatted

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 2,25 cm, Hanging: 0,5 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1,8 cm + Indent at: 2,43 cm

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: single



Formatted

Formatted

Formatted: Right: 2,77 cm, Header distance from edge: 1,25 cm, Footer distance from edge: 1,25 cm

6.2 Fylgiskjal C.2 Dæmi um mælirás

Hægt er að nota eftirfarandi viðnámsrás við prófanir sem lýst er í fylgiskjali C.1. Með réttu vali viðnámsgilda sameinar rásin eiginleika devfiliðsdevfiliðs og stefnuvirkrar rásar. Mælirásin gerir tæknikröfur um að notaður sé ballanseraður mælubúnaður með hátt inngangsviðnám inngangsviðnám.



Mynd 3-3: Dæmi um mælirás

Formatted: Font: Arial, 14 pt, Not Bold, Font color: Auto, Character scale: 100%

Formatted: Heading 2, Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: Arial, Character scale: 123%

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto

Formatted

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Line spacing: single

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Arial, Font color: Text 2, Expanded by 0,1 pt

Formatted

Formatted: Font: Arial

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm

tted: Footer